

**CLP-521 系列热敏打印机**

作为一款高性价比的直热式轻工业级机型，内置纸仓容量大，材料使用热敏标签或票据纸（无需碳带），更换耗材方便、打印速度快、品质稳定、印头耐用，主要应用在物流标签、医院标签、公路收费等客户群，产品结构创新、部件做工精细、品质稳定可靠，操作极具人性化，深受广大用户的好评！


**主要参数**

打印精度: 203DPI  
 打印宽度: 104MM (纸宽118MM)  
 打印方式: 直热方式  
 工作级别: 轻工业级

**主要特色**

32位RISC高速处理器，稳定、出色的打印能力  
 节省桌面空间，操作感舒适（近90度蛤壳结构）  
 金属打印结构，轻工业级打印强度。  
 长寿命打印头（较同类产品耐用30%以上）  
 精确标签定位（1.5CM前规设计）  
 标配IEEE1284 并口、串行口、USB1.1接口  
 更换耗材方便（只更换标签纸，不需碳带）  
 内置100米，外置200米的大容量标签  
 适用一维、二维条形码打印  
 赠送 Bartender 标签打印软件

**产品性能参数表 CLP-521C CLP-521Z**

打印方式直热方式  
 打印精度203DPI（8点/毫米）  
 打印速度1~4英寸/秒（2.54~100MM/S）  
 打印宽度104MM  
 最大纸宽118MM  
 主板内存8MB SDRAM，2MB Flash ROM  
 处 理 器 32位RISC高速处理器  
 一维条码Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR(NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP,  
 UPC2DIG ADD,UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS  
 二维条码MaxiCode, PDF417, Data Matrix, and QR code  
 英文字库8种位图字体，1种Scalable字体，支持TrueType字体下载  
 中文字库宋体中文字库（固化在内存） 无  
 指令语言Datamax指令集Zebra ZPL II指令集

标配端口IEEE 1284并行口, RS-232串行口(25针), USB1.10

标签规格宽度19.5-118mm,厚度0.063-0.254mm,长度6.4-812mm

卷装或折叠式(热敏材料)

纸仓规格标签纸卷, 外径127mm(5"), 纸芯内径25.4~76mm(1~3")

产品规格231 x 289 x 186 mm, (9.1" x 11.4" x 7.3")

产品重量3.5kg,(7.7 Lbs)

可选配件 电动切刀, 标签剥离器, 外置大容量纸架(200米), 外置回卷器(选件方面, 需客户自行付费订购)

#### 客户应用

TNT物流标签

EXPRESS物流标签

高速路收费票据

医院血库标签