

EasyCoder 4420E/4440E 条码打印机

EasyCoder 4420E/4440E 是 Intermec IPL 工业级打印机系列中的高端产品。Intermec 在继承其 3400 成熟平台的基础上，精选了零部件，重新设计了耐久性和可靠性，使 4420E/4440E 具备三班连续作业的能力。4420E/4440E 还采用了 Intermec 的图象精密定位专利技术，使标签打印更趋完美。在线的条码检测仪，100% 保障了高品质的条码打印。Linerless 的创新打印模式，开创了环保节约的新纪元。内置整卷的标签回绕器，提供了应用的便利。



Intermec EasyCoder 4420E/4440E 标配 IEEE 1284 双向并口和加强性的串口以保证与主机的快速通讯。可选内置的 EasyLAN 以太网打印机服务器或 EasyLAN Wireless 无线网络打印机服务器，为网络打印和管理提供了灵活和可靠的手段。Intermec 的 EasyLAN Wireless 支持 IEEE 802.1x 保密协议和 WEP 128 位密钥算法。

Intermec EasyCoder 4420/4440 系列配备了功能强大的工具软件和应用软件。Intermec 经典的工具软件 PrintSet，把打印机的诊断和配置变得轻松明快。独特的 InterDriver 驱动软件除了提供 Windows 下的打印驱动外，还可在 Windows Office 环境下直接编排和打印条码标签。免费提供的 LabelShop Start 条码标签排版软件，保障了开机即用的便利。高端的 Labelshop Pro 和 ERP Label for SAP R/3 等软件提供了与 ERP 等大型软件系统的集成功能。Intermec Printer Network Manager (IPNM) 软件提供了强大的网络管理功能。

【详细说明】

主要技术指标：

打印：

打印方式：热敏/热转印

打印精度：4442E：203dpi（8 点/毫米）；

打印速度：51-254 毫米/秒 可选

最大打印宽度：104mm（203DPI）；

最大打印长度：无限制

打印介质：

形态：卷状或折叠式的模切或连续的标签、吊牌、票卡；

类型：热敏和热转印纸或薄膜

最大底纸宽度：114mm

最小底纸宽度：19mm

最大介质长度：610mm（卷状）；470mm（折叠）

最小介质长度：13mm

打印介质厚度：0.08-0.31mm

卷状介质最大外径：213mm

卷芯直径：76mm

介质处理：

标配介质定位机构: 穿透式和黑标
可移动的介质定位传感器
标签图像精密定位专利技术
内置标签自动剥离机构(可选): 工厂安装
内置标签自动回卷机构(可选): 工厂安装
内置自动切刀(可选)
在线条码检测仪(可选)

色带:

类型: 腊基, 混合基, 树脂

宽度: 51-114mm

长度: 457m

接口:

标配: RS232 串口和 IEEE 1284 并口

选配: 内置 EasyLAN Ethernet 100/10BaseT

内置 IBM Twinax/Coax

内置 EasyLAN Wireless IEEE 802.11B 无线网卡

EasyLAN 支持网络协议: TCP/IP Suite, LPR/LPD,FTP,BOOTP,DHCP,HTTP,SNMP,SMTP 等

EasyLAN 无线网络:

支持 WEP 128 位密钥

支持 IEEE 802.1x 保密协议

灵活配置天馈系统、扩大覆盖范围

软件:

打印机语言: IPL3

Windows 驱动软件: Intermec InterDriver

工具软件: Intermec Printset

应用软件: Intermec LabelShop 标签排版设计软件

网管软件: Intermec Printer Network Manager(IPNM)

条码库:

一维条码: 39 码,交叉 2/5 码,11 码,93 码,128 码,UPC/EAN 码, HIBC 码,库德巴码,Postnet,JIS-FIT 码

二维条码: QR 码,DataMatrix,PDF417,Maxicode,49 码,16K 码,Code 11,Micro PDF

支持条码行业标准:

UPC/EAN Shipping Container; UPC/EAN 128 Serial Shipping Container; MH10.8 Shipping Label; AIAG;

LOGMARS; POSTNET; ISBT 128; GM 1724

字库与图形:

标配: 3 种矢量字体, 21 种点阵字体 (含 OCR-A 和 OCR-B)

支持: 用户自定义字库和图形; 支持 TrueType 字体

选配: 中文字库; 日文字库

内存:

标配: 1.0MB DRAM; 128KB Flash Memory

选配: 8MB DRAM; 8MB—16MB Flash

物理特性:

材质与结构: 工业级金属结构

体积: 43.8cm X 41.9cm X 24.9cm;

重量: 19.35 千克

工作环境: 0-40°C