

Intermec SR30 手持式条码扫描器

Intermec 的 SR30 手持扫描仪满足应用在零售，医疗，办公和轻工业。独特的设计能自动适应不同的接口，SR30 能够快速和便捷的安装，而且同样容易地重新配置。为提高生产力，轻量级的 SR30 整合 Intermec 的 Vista linear imaging 专利技术使得快速传递数据，而且能够正确地扫描损坏或印刷不良的条形码，SR30 的自适应能力能够简单快速地与 POS 终端，Intermec 的移动或固定计算机或个人计算机进行连接。用户可以方便地连接扫描仪到主机并开始扫描。当新的应用需求出现时，用户只需要改变接口电缆，而不是设备本身。这种灵活性的设计为双方用户的公司和他们的信息科技供货商降低了设备成本和复杂性。所需的设备大大简化，用户培训成本也得到降低。SR30 手持扫描器提供完美的与通用的 POS 外围设备和软件连接，从而进一步简化了设置和使用。而且还包括 Intermec 的 easysset 软件设置工具为方便配置和个性化提供了方便。用户可以快速选择嗡鸣器音量和音调针对读取和未读取的回馈。以及其它参数的设置。此外，SR30 支持编辑的数据进行配置。这使用户可以通过扫描条形码数据进行设置。提供的配件包括桌面的底座，壁挂底座。



Intermec SR30 手持式条码扫描器参数

产品规格：长度： 168 毫米 (6.6 in)

宽度： 72.5 毫米 (2.9 in)

高度： 107.9 毫米 (4.25in)

重量： 180 g (下 6.35 盎司)

电源：SR30 的电力是通过主机或普通的五伏特电力供应。

扫描技术：Intermec 的线性成像 EV12。

支持的条形码种类：UPC (E&A), EAN, RSS, Code 39, Code 128, UCC/EAN 128, ISBN, ISBT, Interleaved, Matrix, Industrial and Standard 2 of 5, Codabar, Code 93/93i, Code 11, MSI, Plessey, Telegen.

环境参数：操作温度： 0 °C 到 50 °C (32 °F 到 122 °F)

储存温度： -20 °C 至 60 °C (-4 °F 到 140 °F)

湿度： 0 到 95 % 相对湿度，非冷凝

跌落实验： 26 次从高度 1.5 米 (5 英尺) 跌落到混凝土或钢铁表面

工业等级： IP30

环境亮度：工作在任何照明条件，从 0 到 10 万勒克斯