

Intermec Easycoder PF4ci/PF4c 系列智能型

除了继承了老产品 F4 系列诸多优越性能外，PF 系列在配置和功能上均有大幅的提升：标准内存已由原来的 4MB DRAM/2MB Flash 升级为 8MB SDRAM/4MB Flash；并可扩充为 16MBSDRAM/16MB Flash；如果通过 CF 卡可扩充到 1GB。第二，PF 系列支持多语言，如 FingerPrint, Direct Protocol 和 IPL。第三，PF 系列提供 203DPI 和 300DPI 两种打印头选择，并可现场切换。第四，支持无线网络 IEEE 802.11b/g，并支持 128 位的 WEP 保密措施。PF4i 保持了原来的白色。PF4ci 加强了结构强度，颜色设计为深灰色。



【详细说明】

主要技术指标：

打印方式：热敏/热转印

打印精度：203dpi（8 点/毫米）；300dpi（11.8 点/毫米）

打印速度：51-203 毫米/秒 可选

最大打印宽度：104mm（203DPI）；106mm（300DPI）

最大打印长度：无限制

打印介质：

形态：卷状或折叠式的模切或连续的标签、吊牌、票卡；

类型：热敏和热转印纸或薄膜

最大底纸宽度：114mm

最小底纸宽度：25.4mm

最大介质长度：610mm（卷状）；470mm（折叠）

最小介质长度：13mm

打印介质厚度：0.08-0.31mm

卷状介质最大外径：213mm

卷芯直径：38-76mm

介质处理：

标配介质定位机构：穿透式和黑标

可移动的介质定位传感器

内置标签自动剥离机构(可选)：工厂安装

内置自动切刀(可选)

色带：

类型：腊基，混合基，树脂

宽度：51-114mm

长度：300m

显示器: 2x16 液晶显示屏带背光; 3 个 LED 状态指示灯

键盘:

9 个数字键和 12 个功能键

可选全 ASCII 字符键盘

接口:

标配: RS232 串口、USB 1.1 和条码光笔接口

选配: 内置 EasyLAN Ethernet 100/10BaseT

内置 IBM Twinax/Coax

内置 EasyLAN Wireless IEEE 802.11b/g 无线网卡

EasyLAN 支持网络协议: TCP/IP Suite, LPR/LPD,FTP,BOOTP,DHCP,HTTP,SNMP,SMTP 等

EasyLAN 无线网络:

支持 WEP 128 位密钥

支持 IEEE 802.1x 保密协议

灵活配置天线系统、扩大覆盖范围

软件:

打印机语言: IPL3

Windows 驱动程序: Intermec InterDriver

工具软件: Intermec Printset

应用软件: Intermec LabelShop 标签排版设计软件

网管软件: Intermec Printer Network Manager(IPNM)

条码库:

一维条码: 39 码,交叉 2/5 码,11 码,93 码,128 码,UPC/EAN 码, HIBC 码,库德巴码,Postnet,JIS-FIT 码

二维条码: QR 码,DataMatrix,PDF417,Maxicode,49 码,16K 码,Code 11,Micro PDF

支持条码行业标准:

UPC/EAN Shipping Container; UPC/EAN 128 Serial Shipping Container; MH10.8 Shipping Label; AIAG;

LOGMARS; POSTNET; ISBT 128; GM 1724

字库与图形:

标配: Fingerprint/DP:15 种 True Type 字体

IPL: 3 种矢量字体, 21 种点阵字体 (含 OCR-A 和 OCR-B)

支持: 用户自定义字库和图形; 支持 TrueType 字体

选配: 中文字库; 日文字库

内存:

标配: 8.0MB DRAM; 4.0MB Flash Memory;一个 SD 卡插槽

选配: Flash Memory 可扩充到 16MB DRAM; SD 卡扩充可到 1.0GB

物理特性:

材质与结构: 工业级金属结构

体积: 40.5cm X 24.4cm X 17.8cm;

重量: 8.0 千克

工作环境: 0-40°C