


东莞市立象条码制品有限公司

(激光扫描枪介绍)

	<p>Lesain 3900 扫描枪(高精型)</p> <p>使用 PowerLink 用户可替换式电缆 与 OPOS 系统兼容 支持包括 USB 在内的各种通用接口 设置简单，可使用基于 Windows 的软件或条形码两种方法进行设置 可对条码信息进行用户化编辑</p>
---	---

详细参数

CPU:	32 位
解析度:	3 mil
开关:	500 万次,进口微动开关
抗静电:	高抗静电
光学参数:	
可见激光:	650nm
扫描速率:	200 线/秒
译码速率:	200 次/秒
扫描倾角:	正负 60°
读码斜角:	正负 30°
读码曲度:	15°
读码宽度:	36cm
可支持条码种类:	
	ChinesePost; Codebar; Code39; Code128, Ean8; Ean13, Ean128; ISBN; ISSN; Industrial 2of5, Interleaved 2of5; MSI/Plessey; UPC.
功能参数:	
扫描模式:	手动, 自动
产品设置:	超过 300 项产品参数设置
支持接口:	XT/AT and PS2, RS232, USB, RS485, TTL232
环境规格:	
操作温度:	0-40°
贮藏温度:	-10-60°
操作湿度:	20-80%
贮藏湿度:	20-90%
光照强度:	最大 3.0 lux
光反射强度:	最大 50.0 lux
冲击测试:	1.5 米自由落体
震动测试:	12-100Hz with 2G
物理特性	
材料:	PS; PC, ABS
净重	95g(除线)
线长	2 米
激光标准:	激光一级标准